

descrizione

PRESIGIL è un formulato protettivo a base d'acqua, idoneo a prevenire la penetrazione di cemento e sigillante in superfici di marmo, granito, beola, quarzite, pietra vulcanica, ardesia, con tutti i tipi di finitura.

Il prodotto è adatto ad essere utilizzato su superfici in terracotta anche particolarmente assorbente, come il cotto rustico.

Il trattamento è applicabile prima della sigillatura dei pavimenti; protegge da eventuale sporco di cantiere, facilita la pulizia del sigillante in quanto non permette la penetrazione nella porosità della pietra della boiaccia cementizia e degli ossidi contenuti negli impasti utilizzati per la sigillatura delle fughe.

PRESIGIL è applicabile su superfici umide, e consente di effettuare il trattamento senza attendere i tempi di asciugatura dei supporti.

Si applica su superfici poste sia all'interno che all'esterno e non richiede manutenzione.

modo d'uso

PRESIGIL può essere applicato nebulizzandolo a spruzzo in modo uniforme; su superfici molto assorbenti applicare due mani a distanza di 3-4 ore.

Il prodotto potrà svolgere la sua azione protettiva non prima di 8-12 ore dall'applicazione.

L'asportazione di residui di sigillante, di cemento e di sporco di cantiere in genere, può essere effettuata utilizzando CIBERPLUS, ripetendo, eventualmente, il lavaggio nel caso di residui più tenaci.

La pulizia con CIBERPLUS provoca anche la quasi totale asportazione del trattamento con PRESIGIL, sarà quindi necessario provvedere ad un trattamento protettivo definitivo per mezzo di MULTIWET, WET STRONG, CIBERCOTTO, MASTER, a seconda dell'effetto desiderato.

Il prodotto è pronto all'uso.

Non applicare con temperature inferiori a +10°C.

resa

Applicando PRESIGIL su superfici mediamente assorbenti si avrà un consumo indicativo da 12 a 15 m² con un litro di prodotto.

Per superfici poco assorbenti la resa può aumentare fino a 20 m² per ogni litro.

confezioni

Le confezioni in vendita sono di cartoni con 4 fustini da 5 litri.

Sono disponibili anche fusti da 60 litri.

avvertenze

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle Vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da Voi utilizzata.

PROTETTIVO A BASE ACQUA DA APPLICARE PRIMA DELLA FUGATURA

PRESIGIL