

Tapparella automatica di sicurezza 

IMM'Ax

Sicura, integrata ed elegante



Sommerso



Slow Mode



Vasca ≤ 7 x 14



Senza copri-rullo



Meccanismo
mobile



Alim. di rete



Motore assiale



Con o senza fincorsa
(interni o esterni)





Abrible
Protéger, Profiter !

FABBRICAZIONE  FRANCESE

IMM'Ax

Sicurezza, funzionalità, discrezione, eleganza.
Si adatta perfettamente alla maggior parte delle vasche esistenti o da costruire.



1



2



3



**OPTIONAL
DISPONIBILI**



4



5



5



5



6



Finecorsa interni



Finecorsa esterni

Garanzia esclusiva Non'Co®

Materiali compositi altamente tecnici garantiscono la massima resistenza alla corrosione. Garanzia anticorrosione di 15 anni sulle strutture. Disponibile solo presso Abridblue.

Conforme

alla normativa NF P 90-308 in materia di Sicurezza delle Piscine.

Soluzione economica ed ecologica

Un migliore bilancio termico per un più lungo utilizzo della piscina al minimo costo. Un'acqua più pulita.

Installazione rapida e semplice

La progettazione esclusiva della serranda IMM'Ax con motore integrato nell'asse rende l'installazione più semplice, evitando qualsiasi tipo di lavoro di muratura.

1 Discreta ed elegante

Passa completamente inosservata, nascosta sotto il graticolato.

Motorizzazione smontabile

Serenità

Una volta srotolata, la sicurezza è assicurata.

2 Qualità nei minimi dettagli

Finitura perfetta delle alette doghe profilate. I tappi saldati a ultrasuoni⁽²⁾ apportano impermeabilità e affidabilità.

Con o senza finecorsa

Le posizioni di finecorsa devono essere regolate una volta sola, agevolando la gestione del sistema. La tapparella si apre e si chiude in soli 3 minuti.

Collegata

Può essere collegata, di serie, al vostro sistema di trattamento dell'acqua per una perfetta regolazione.

3 Pratica e di design

La scatola di comando senza fili Abridblue⁽⁴⁾ di serie sui modelli con finecorsa.

OPZIONI DISPONIBILI

4 **Commutatore a chiave separato**
Con filo.

5 **Meccanismi di bloccaggio manuali**
adattati ai fabbisogni di ciascuno:
- Cinghie sull'esterno vasca;
- Sistema Coverlock;
- Dispositivo FEEX'O.

6 **Un punto in più: le alette a spazzola**
limitano il passaggio delle impurità nella vasca e riducono il gioco funzionale tra le spazzole e la parete della vasca.

⁽¹⁾ Secondo le condizioni generali di garanzia. L'asse in materiale composito è disponibile per una larghezza massima di 5 m.

⁽²⁾ Per motivi di produzione, alcune serrande potrebbero essere rifinite con il metodo tradizionale di incollaggio.


⁽³⁾ Per la motorizzazione. 3 anni per le doghe e la meccanica. Secondo le condizioni generali di vendita.



TINTE



Doghe in PVC : Bianco / Grigio chiaro / Grigio scuro / Sabbia / Blu / a doppio strato azzurrognolo



Doghe in policarbonato : A doppio strato madreperla / A doppio strato azzurrognolo / A doppio strato Trasparente Nero / Trasparente / Nero fumé / Traslucido azzurrognolo.

Nel catalogo sono inclusi molti altri tinte di doghe in policarbonato e PVC. Elaborazione del vostro progetto su richiesta.

FINECORSA (A SCELTA)

Interno: sensore di finecorsa elettronico "contagiri" integrato nel motore.

Esterno: soluzione con motore indipendente che consente la chiusura e l'apertura tramite semplice contatto meccanico.




ALTRE OPZIONI DISPONIBILI


- Putrella disponibile nei colori Sable, Grigio Chiaro o Grigio Galet.
- Antenna per scatola di comando senza fili⁽⁴⁾.

INNOVAZIONE

WING System®: innovazione esclusiva Abridblue. Consente di coprire e mettere in sicurezza le superfici laterali della vasca.



GRATICOLATI



Alluminio Bianco, Sable, Grigio Chiaro, Grigio Galet - Legno - PVC Bianco, Sable, Grigio Chiaro, Grigio Galet.

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni vasca | Di 2 X 2 m a 5 x 10 m + scala R 1,5 m (modello senza finecorsa) a 7 x 14 m + scala R 1,5 m (modello con finecorsa) |
| Meccanismo | Sommerso |
| Motore | Assiale 24 volt senza o con finecorsa (elettronici o sensore esterno) - Alimentazione da rete elettrica. |
| Doghe | Supportano un carico di 100 Kg. Elevata resistenza ai raggi U.V. |



Distributore consulente

(4) L'impiego di un scatola di comando senza fili può richiedere un'antenna separata.