



# DERUGINEX

## Descrizione

### DERUGGINANTE PER GRANITI, BEOLE, PIETRE IN GENERE

Prodotto specifico per la rimozione di ruggine ed ossidazioni da pietre naturali in genere. DERUGINEX fornisce un'azione efficace su qualsiasi tipo di superficie e in modo specifico su materiali quali beole, quarziti, serizzo e tutti quei materiali lapidei che hanno nella loro composizione minerali ferrosi che a contatto con umidità costante o acqua presente negli impasti di posa tendono ad ossidarsi dando origine ad alonature giallastre. DERUGINEX può essere applicato sia all'interno che all'esterno e su superfici posate piuttosto che su lavorati da posare, se ne consiglia l'uso ai marmisti, per eliminare i residui di limaia dopo il taglio oppure per la rimozione di ossidazioni dovute al contatto con materiali metallici.

## Modi d'utilizzo

Non si applica su marmi lucidi, di qualsiasi tipo, mentre è applicabile su qualsiasi altro materiale lucido che non contenga calcite tipo: beola, serizzo, granito, pietra vulcanica, porfido.

Si può applicare puro o diluito in acqua a seconda del tipo di ossidazione da rimuovere avendo cura di bagnare con acqua la parte da derugginare prima di applicare il prodotto.

Lasciare agire per almeno 15 minuti e risciacquare con abbondante acqua.

Non lasciar asciugare il prodotto sulla superficie per evitare che l'assorbimento possa dare origine ad alonature scure; successivamente al trattamento derugginante si consiglia un lavaggio neutralizzante con il prodotto CIBERMAC diluito in acqua 10-20 %.



## Resa

La resa varia da 1 a 10 m<sup>2</sup> di superficie con un litro di prodotto.



## Confezionamento

Le confezioni in vendita sono:

cartoni con 10 bottiglie da 1 litro  
 cartoni con 2 fustini da 5 litri,  
 fusti da 25 litri.  
 disponibili su richiesta anche fusti da 60 litri.



Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.