



Descrizione

SOLUZIONE ACIDA PULENTE E TONIFICANTE PER SUPERFICI IN PIETRA GREZZA

AC-PIU' è una miscela di acidi inibiti idonea al lavaggio ed al trattamento di superfici in pietra grezza, beola, arenaria, ecc. Particolarmente indicato per la pulizia di superfici in porfido.

Il prodotto rimuove i residui di lavorazione presenti sulla superficie evidenziandone nello stesso tempo i colori naturali; AC-PIU' è il prodotto ideale per la rimozione di residui biancastri di lavorazione, di residui di cemento e sigillante, di incrostazioni calcaree e di efflorescenze saline.

AC-PIU' è particolarmente indicato anche per il trattamento di superfici da anticare grazie alla sua capacità di asportare la sbiancatura provocata dalla sabbiatura.

AC-PIU' trova impiego nella cantieristica in genere, quindi imprese edili, posatori di pietre a spacco, imprese addette alle pulizie di fine cantiere.

Modi d'utilizzo

Il metodo di impiego varia a seconda del tipo di lavoro da effettuare, ad esempio, per rimuovere residui di calcare, si versa AC-PIU' direttamente sulla superficie ed in modo uniforme, per mezzo di un annaffiatoio, oppure in piccole quantità per mezzo di un pennello, lo si lascia agire sino a totale esaurimento (circa 5/10 minuti), a questo punto si provvederà al risciacquo con acqua corrente eventualmente dopo aver neutralizzato la superficie con una soluzione di CIBERMAC al 10% in acqua.

Per pulizie di pietre e marmi grezzi successivamente alla posa, per la rimozione di sporco di cantiere, residui di sigillante ed altro, si consiglia di frizionare con macchina lava-pavimenti o a mano con uno spazzolone servendosi di una soluzione di AC-PIU' diluito in 10/20 parti di acqua.



Resa

La resa può variare a seconda del tipo di intervento da eseguire partendo da 2 m² per arrivare sino a 20 m² con un kg di prodotto.



Confezionamento

Le confezioni in vendita sono:

cartoni con 10 bottiglie da 1 litro
 cartoni con 2 fustini da 5 litri,
 fusti da 25 litri.
 disponibili su richiesta anche fusti da 60 litri.



Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.