

ERBALUX

Pittura traccialinee per campi da gioco in erba e terra



Descrizione

Pittura specificatamente formulata e messa a punto per tracciare strisce di delimitazione delle aree di gioco su campi sportivi (calcio, atletica, baseball, rugby, football americano, giochi per ragazzi etc.) siano essi in terra o in erba.

Colore: bianco

Aspetto: opaco

Confezione: litri 14

Caratteristiche

- Buon punto di bianco
- Ottima copertura
- Aderisce tenacemente al supporto
- Ha buona resistenza all'abrasione
- Resiste agli agenti atmosferici
- Esente da calce o additivi considerati pericolosi dalla attuale normativa quindi non è dannoso o irritante per gli occhi e la cute degli atleti
- Non brucia l'erba
- Facile da applicare

Resistenza

L'elevata quantità di biossido di titanio e di speciali riempitivi, conferiscono al prodotto ottima copertura e punto di bianco superiore presentando resistenze e visibilità migliori anche in condizioni atmosferiche pesanti (pioggia e neve)

Applicazione

Applicare uno strato di ERBALUX con qualunque attrezzatura traccialinee manuale o motorizzata disponibile sul mercato.

Preparazione delle superfici

Applicare su superfici pulite, esenti da grassi e oli o sporco di altro genere.

Condizioni ambientali e del supporto durante l'applicazione e l'essiccazione in profondità

Temperatura tra +5°C e +35°C.; Umidità relativa almeno 4 gradi al di sopra del punto di rugiada. Evitare l'applicazione in giornate particolarmente ventilate, su superfici eccessivamente riscaldate dal sole, su supporti gelati o con rischio di pioggia o gelo nelle 24 ore successive all'applicazione.

Preparazione di ERBALUX

Diluire al 100-200% con acqua fino ad ottenere la giusta viscosità occorrente all'attrezzatura utilizzata.

I particolari addensanti inseriti in formulazione, permettono una elevata diluizione con acqua e consentono di raggiungere una viscosità ottimale per adattarsi alle varie attrezzature traccialinee;

una eccessiva diluizione, riduce bianchezza e copertura del prodotto e favorisce la sedimentazione nel serbatoio e nei tubi delle macchine traccialinee.

E' buona norma, diluire gradatamente mentre si mescola accuratamente ERBALUX.

Prima di travasare il prodotto nell'apparecchiatura traccialinee, assicurarsi che il prodotto sia stato mescolato a dovere, in modo da essere omogeneo.

Consigliamo di preparare la quantità necessaria di ERBALUX per l'utilizzo di un singolo lavoro poiché, come tutte le pitture diluite, potrebbe essere attaccato dalla carica batterica eventualmente presente nell'acqua di diluizione.

Disegnare il campo regolando l'ugello per le dimensioni della linea

Tempo di attesa tra le mani a 20°C.

Se applicato in più mani, tra l'una e l'altra, attendere almeno 6 ore. Detti tempi sono notevolmente influenzabili dallo spessore applicato, dalla temperatura e dalla ventilazione durante l'essiccazione; variazioni di questi parametri, potrebbero rendere necessario allungare i tempi di essiccazione. In caso di insufficiente rispetto dei tempi di essiccazione, il prodotto applicato potrebbe raggrinzirsi, fessurarsi, formare strisce o sollevarsi.

Essiccazione a 20°C:

al tatto 15-30 minuti; in profondità in 24 ore; sovrapplicabile dopo 6 ore;

I tempi riportati, sono influenzabili dallo spessore applicato, dalla temperatura, dall'umidità relativa e dalla ventilazione presenti durante l'essiccazione.

Pulizia degli attrezzi: con acqua

Conservazione

12 mesi nelle confezioni originali ben chiuse ed in luogo asciutto e al riparo dal gelo tra +5°C e +40°C; pitture già diluite potrebbero essere attaccate dalla carica batterica eventualmente presente nell'acqua di diluizione.

Resa e altri dati tecnici

Peso specifico: 1,68 kg/litro \pm 0,05

Residuo secco in peso: 63% \pm 2%

Finezza di macinazione: < 60 micron

Punto di infiammabilità (DIN 53213): Non rilevante

Resa: può variare, ovviamente, in base alle dimensioni del campo, della larghezza della riga e delle tracce necessarie. Un campo di calcio di 105 x 68 m (misure consigliate da FIFA) con riga regolamentare di 12 cm necessita di circa 10 litri di prodotto tal quale (20-30 litri di prodotto diluito pronto all'uso). Con un lattone di prodotto si traccia quindi circa un campo e mezzo.

Voce di capitolato: Pittura traccialinee specifica per la realizzazione di strisce di delimitazione delle aree di gioco di campi sportivi in erba naturale e terra. Rimuovere eventuali tracce di sporco, oli e grassi. Applicare ERBALUX con apposite attrezzature traccialinee, a spruzzo, con rullo o pennello, con un consumo medio di 0,11 litri/m², al prezzo di € _____ /m² per fornitura e posa in opera, escluso eventuali ulteriori interventi di preparazione.

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale poiché i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.