

FLOC-S

FLOCCULANTE IN COMPRESSE

Caratteristiche generali

FLOC-S è una composizione in pastiglie da 100 g contenente un polielettrolita insieme al Solfato di Alluminio per la coagulazione-flocculazione in continuo delle particelle nell'acqua per mantenere l'acqua chiarificata.

FLOC-S viene utilizzato per tutti i filtri a sabbia con velocità di filtrazioni inferiori a 40 m/h.

Condizioni di impiego

Controllare il pH che deve essere 7.3-7.5.

Trattamento in continuo: immettere una pastiglia alla settimana negli skimmer ogni 50 m³. Nel caso di piscine con sfioro continuo e vasca di compenso, immettere la pastiglia nella vasca di compenso.

Trattamento una-tantum: nel caso di colorazione verdastra dovuta alla presenza di spore che sviluppano alghe, o di una colorazione brunastra dei precipitati ferrosi, effettuare una superclorazione con 15 g/m³ di ONNICLOR 70 e, il giorno dopo, utilizzare una compressa di **FLOC-S** ogni 100 m³ d'acqua.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	Comprese bianche
Odore	Inodore
pH in soluzione al 1%	3 ± 0.2

Avvertenze

Conservare fuori della portata dei bambini. Non versare il prodotto in contenitori diversi dall'originale.

Leggere attentamente l'etichetta e la scheda di sicurezza prima dell'uso.

Etichettatura Pericolo



Provoca gravi lesioni oculari.

Contiene Alluminio Solfato idrato N°CAS 17927-65-0